

新型多功能可燃气体泄漏检测仪GM5

产品介绍

GM 5 是一台多功能的仪器，可以跟踪气体，定位破损点和测量气体浓度。

产品特点

- ◇ 浓度测量范围 1 ppm 到 100 (体积) %
- ◇ 耐用的铝制外壳
- ◇ 易用的菜单浏览
- ◇ 符合 DVGW (德国水气专业协会) 指南 G465
- ◇ CO₂ 和 CH₄ 的测量



GM 5 把测量技术与使用的便利性相结合，是公用供气管网全量程测量的理想工具。

由于它从1ppm到 100 (体积) %的测量范围，GM 5 可完美适用于：

- ◇ 气体检测
- ◇ 管网检漏
- ◇ 监测爆炸极限
- ◇ 气体泄漏定位
- ◇ 检查和惰化
- ◇ 示踪气体技术

GM 5 可始终提供高准确度的结果，可靠的测量和长期的稳定性，即使改变任务也不受影响。

GM 5 可为您日常检查棋路管网的工作提供许多令人信服的优点：

- ◇ 图形菜单操作
- ◇ 流量概览
- ◇ 耐用的铝制外壳
- ◇ 多功能应用
- ◇ 测量 CH₄ 和 H₂
- ◇ 清晰的测量结果
- ◇ 维护方便



技术参数:

显示器:	图形 LCD 显示器带自动照明 160 x 80 像素, 67 x 34 mm
报警:	声光报警
泵:	隔膜泵, 流量可调
传感器类型:	半导体传感器 催化燃烧传感器 热导传感器 红外 CO2
灵敏度:	1ppm
测量范围:	0-100 % CH4 0-100 % UEG (爆炸极限) 0-100 % CO2 (选购)
气体类型:	甲烷, 丙烷, 氢气, 一氧化碳
温度范围:	-20 ° C - +40 ° C
防爆:	EEX ib d IIB T3, II 类 2 组 准许用于 Ex zone 1
防护等级:	IP 54
供电:	3 x 1.5 V Mono 不可充电电池 或 3 x 1.2 V Mono 可充电电池
操作时间:	正常 15 小时
尺寸:	215 x 100 x 60 mm
重量:	1.8 kg
包装内容:	GM 5, 携带箱, 用户指南, 230 V 充电器, 伸缩探头



地址: 西安市雁塔区沣惠南路18号唐沣国际广场D座6层

服务热线: 029-89396188 400-029-3662

网址: www.xajtzc.com

邮箱: info@quickdetection.com

