



# 氢气检漏仪

## Sensistor XRS9012

大声而清晰地定位泄漏物



# 泄漏速度越快 你得到的就越多

你知道有漏洞，但在哪里呢？所有的泄漏都会导致操作中断，它们可能会损害环境和其他环境造成财务损失。越快越好你能更准确地定位泄漏，你就能得到越多和盈利能力。用XRS9012氢泄漏探测器可以快速找到任何泄漏，无论管道或电缆是隐藏的或埋地的。

## 在所有情况下都能快速和可靠

XRS9012提供了一个高度灵敏度和灵活的泄漏检测系统在一个重型，智能和符合人体工程学设计的包。为了能够检测轻微和重大泄漏，单位的特点一种能立即适应任何检测条件的灵敏度调节器。感应电阻器XRS9012已经建立了一个维护标准，其中包括：

- **加压电话电缆**  
物质是否埋葬或管道，XRS9012改进了电缆的维护，缩短的泄漏检测时间。



- **水和气体管道**  
XRS9012是一种理想的泄漏检测方法，在生活和空管，室内和户外，在所有类型的材料中，从而节省时间和尽量减少对已连接的客户造成的不便。
- **充气电力电缆**  
XRS9012提供了验证充气完整性的绝佳机会。电源industry, e. g. . hydrogen-中的电力电缆和其他设备冷却发电机。
- **加热系统**  
XRS9012快速定位泄漏，并将维修工作范围最小化。

### 优势的优势

- 快速检测通过高可调灵敏度；
- 高选择性氢传测；
- 易于携带和处理；
- 车载快速充电（5分钟，运行20分钟）；
- 重型设计和防水铝套管（IP55）；
- 已证明的方的成型气体（5%氢气和95%氮气）作为示踪气体；
- 无活动部件，几乎无需维护。

### 易于使用

只要按ON，让led灯会点亮并启动搜索的感应电阻器XRS9012具有灵敏度调节器十个水平，为容易准确的泄漏位置。

### 快速直观

电子氢传感器安装在探头中提示即时响应示踪气体。此外，该单位的复苏时间很短时间，使快速和直观准确的泄漏。

### 重型飞机要求使用

防水铝套管（IP55）在艰难的环境中和不同的大气环境耐受持续使用。



广泛的配件，以适应任何泄漏检测工作



### H21手探针

XRS9012的标准附件。小和坚固，方便和无故障泄漏检测，手动探头易于防水。



### 8212接地探头

用于在恶劣环境中的泄漏检测，如砾石、雪、粘土和沙子。



### 8612表面探针

检测埋藏物泄漏情况和管道电缆和采用绘图示踪剂的管道在气体消散前，来自地面、街道表面或地面的气体。甚至可以通过沥青和混凝土吸入气体。



### P12手探头扩展

使它更容易使用地面上的手动探头，或者只是扩展它的影响力。

## 规格

灵敏度	空气中0.7ppmH
响应时间	<1 sec
预热时间	<10 sec
输出	• 10LED条形图指示器 耳机，标准尺寸为3.5 mm (1/8英寸) 杰克，>值为8欧姆
电池类型	可充电铅电池（凝胶电解质）
电池容量 维持	在20° C (68° F) 下13小时，在-20° C (-4° F) 下6小时，无维护
充电器	交流充电器，100-240V（交流） 汽车充电器，9-15V（直流）
套管	铝
保护	防水（IP55）
尺寸	250x120x85mm (9.85x4.75x3.35英寸) 携带箱：260x220x95mm (10.25x8.70x3.75英寸)
权重 环境温度范围	1.9 kg (4.2 Ib.) 携带箱：2.5kg (5.5Ib) -20-50° C (-4-122° F)



西安捷通智创仪器设备有限公司  
地址：西安市雁塔区沣惠南路18号唐沣国际广场D座6层  
电话：029-89396188/400-029-3662  
传真：029-85419019 邮编：710075  
网址：<https://www.xajtz.com>  
邮箱：[info@quickdetection.com](mailto:info@quickdetection.com)

